



Быстрая смена инструмента ETX



Специальные колеса для шлифования без разводов

DSM 800S – Для больших площадей

Правильное решение для шлифования и обновления больших площадей поверхности. Мощнейший двигатель и приводной механизм выдают высокую производительность обработки поверхности даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Эксплуатационные возможности

Для больших площадей поверхности. Для шлифования, удаления слоев и полирования полов из бетона, натурального камня и бесшовных полов.

Конструктивные особенности

- плавающая подвеска инструмента (DIF)
- регулируемое контактное давление шлифования (опция)
- эргономичная ручка управления
- ETX-быстрая замена расходного инструмента
- прочная, надежная, тяжелая конструкция
- Индикация мощности

DSM 800S



Технические характеристики		DSM 800S
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Мощность двигателя	кВт	15
Ø – обрабатываемой поверхности	мм	800
Ø – шлифовального диска	мм	3 x 270
Контактное давление	кг	207/245/314
Масса	кг	506
Отступ от края	мм	10
Число оборотов	мин ⁻¹	400–1200
Емкость бака	л	26
Ø – пылесборного шланга	мм	76
№ артикула		716003

» DSM 250 – 400 – 450 – 530 – 530S – 650S – 650RC – 800S – 800RC

Модель	В/Гц	Выходная мощность (кВт)	Число оборотов (мин ⁻¹)	Масса кг	Разъем	№ артикула	€/шт.
DSM 250	230/50	2,2	1450	57	16A,EU	713500	2.666,00 €
DSM 250	400/50	2,2	1450	57	16A,EU	713525	2.839,00 €
DSM 400	230/50	2,2	600	75	16A,EU	728001	3.639,00 €
DSM 400	400/50	4,0	900	109	16A,EU	728000	4.228,00 €
DSM 450	230/50	2,2	400–1200	103	16A,EU	719000	7.084,00 €
DSM 450P	400/50	2,2	400	118	16A,EU	719010	5.619,00 €
DSM 450E	400/50	2,2	1200	118	16A,EU	719001	☎
DSM 530	3 x 400/50	4,0	400–1200	152	16A,EU	715500	☎
DSM 530S	3 x 400/50	7,5	400–1200	238	16A,EU	711502	☎
DSM 650S	3 x 400/50	11	400–1200	310–360	32A,EU	712006	☎
DSM 800S	3 x 400/50	15	400–1200	430–480	32A,EU	716003	☎
DSM 650RC	3 x 400/50	11	400–1200	615	32A,EU	729000	☎
DSM 800RC	3 x 400/50	15	400–1200	615	32A,EU	716500	☎