





### OMF 250 – Машина холодного фрезерования

Холодный способ фрезерования с осциллирующей техникой фрезерования для работы как внутри, так и снаружи помещения. Благодаря компактной конструкции и высокой маневренности данная модель подходит для эффективной эксплуатации при восстановлении асфальтовых и бетонных покрытий на больших площадях.


#### Эксплуатационные возможности

Срезание фрезой бетона и асфальта, слоев, маркировок, фрезерование участков трамвайных путей.

#### Конструктивные особенности





- OMF – осциллирующая система фрезерования (запатентовано)
- DOC – фрезеровочные барабаны с защитой от нагрузок
- минимальное расстояние от кромки фрезерования – 25 мм
- установка глубины фрезерования гидравлическим приводом
- плавная рабочая скорость
- компактные размеры в сочетании с высокой маневренностью позволяют осуществлять работу в ограниченном пространстве
- удобная и простая транспортировка в автотранспорте «спринтер класса»
- возможно фрезерование на междуэтажном перекрытии с малой грузоподъемностью
- фрезеровочный диск для демаркационных работ: 200–300 мм

Технические характеристики		
<b>OMF 250D</b>		
Двигатель	кВт	18,5
Объем двигателя/кол-во цилиндров	см <sup>3</sup>	1100/3
Расход топлива	л/ч	5–6
Топливный бак	л	13 (Diesel)
<b>OMF 250E</b>		
Двигатель	кВт	18,5 (63 A)
Двигатель	кВт	2,2 (16 A)
Напряжение, частота	В/Гц	400/50
Топливный бак	л	13
Ширина обработки, макс	мм	200–300
Глубина фрезерования	мм	до 20
Производительность	м <sup>2</sup> /ч	12–20
<b>Отступ от края при фрезеровании</b>		
Слева	мм	25
Справа	мм	450
Сзади	мм	270
<b>Скорость</b>		
Транспортировка	км/ч	5
Работа фрезера	м/мин	1,0–2,0
Привод на барабан	гидравлический	да
<b>Резцы</b>		
Количество	шт	26...60
Длина, новая	мм	65
Расстояние между линиями	мм	3,5/5/8/12
<b>Траектория поворота</b>		
Слева	м	3,3
Справа	м	4,9
Минимальный радиус	см	0
<b>Бак для воды</b>		
Направления разбрызгивания воды	л	60
	да	
<b>Общая масса</b>		
Нагрузка на колеса, спереди	кг	1030/1250
Нагрузка на колесо сзади слева	кг	480
Нагрузка на колесо сзади справа	кг	215
	кг	335
<b>Размер ДхШхВ</b>		
	см	194 x 90 x 118
Диаметр пылесборного всасывающего патрубка	мм	70



Осциллирующее фрезерование при небольшой рабочей массе

## » OMF 250D – OMF 250E

Технические характеристики		Ref. No.	
<b>OMF 250D</b>	С дизельным двигателем 18,7 кВт, без фрезеровочного барабана и без кожуха	705002	
<b>OMF 250E</b>	С эл.двиг. 380В/50Гц, 15 кВт, без фрезеровочного барабана и без кожуха	720500	
<b>Аксессуары</b>	<b>Фрезеровальный барабан 200 мм</b>		
	Фрезеровальный барабан 200 мм, LA 8 мм, 30 резцов, уплотнение барабана, противовес, винты крепления, серый цвет	721675	
	<i>фрезеровальный барабан 200 мм, LA 8 мм, с 30 резцами, серый цвет</i>	705761	
	<i>фрезеровальный барабан 200 мм, LA 8 мм, без резцов, серый цвет</i>	705760	
	<i>противовес, цвет серый 250-26-12</i>	720663	
	фрезеровальный барабан 200 мм, LA 3,5 мм, 58 резцов, уплотнительное кольцо, винты крепления, цвет красный	721676	
	<i>фрезеровальный барабан 200 мм, LA 3,5 мм, с 58 резцами, цвет красный</i>	705764	
	<i>фрезеровальный барабан 200 мм, LA 3,5 мм, без резцов, цвет красный</i>	705763	
	<i>противовес, 200-58-3,5</i>	720635	
	<b>Фрезеровальный барабан 250 мм</b>		
		Фрезеровальный барабан 250 мм, LA 12мм, 26 резцов, уплотнение барабана, противовес, винты крепления, цвет серый	721669
<i>фрезеровальный барабан 250 мм, LA 12 мм, с 26 резцами, цвет серый</i>		705133	
<i>фрезеровальный барабан 250 мм, LA 12 мм, без резцов, цвет серый</i>		705122	
<i>противовес, 250-26-12, цвет серый</i>		720663	
		фрезеровальный барабан 250 мм, LA 8 мм, 36 резцов, уплотнение барабана, противовес, винты крепления, цвет оранжевый	721671
		<i>фрезеровальный барабан 250 мм, LA 8 мм, с 36 резцами, цвет оранжевый</i>	705737
		<i>фрезеровальный барабан комп., 250 мм, LA 8 мм, без резцов, цвет оранжевый</i>	705631
		<i>противовес, 250-36-8, цвет оранжевый</i>	720634
		защитный кожух для барабана 200/250мм комп.	705190
		<b>Фрезеровальный барабан 300 мм</b>	
		Фрезеровальный барабан комп., 300 мм, LA 5, 60 резцов, уплотнение барабана, противовес, винты крепления, цвет желтый	721673
		<i>фрезеровальный барабан 300 мм, LA 5 мм, с 60 резцами, цвет желтый</i>	705705
		<i>фрезеровальный барабан 300 мм, LA 5 мм, без резцов, цвет желтый</i>	705706
<i>противовес, 300-60-5, цвет желтый</i>		720635	
защитный кожух для барабана 300 мм комп.	705710		
	Резец комп. с пружинной шайбой, зажимной втулкой, пружиной	705225	
		Фильтр на выхлопную систему Водительское кресло, комфорт	705639 705729





## » OMF 250 в эксплуатации

