



Заглаживание бесшовного пола



Чистка

STR 580 – Заглаживание и шлифование бесшовных полов

Для обустройства полов и сдачи в аренду. Двигатель и привод с защитным кожухом от пыли и влаги. Надежность исполнения за счет конструкции с зубчатыми металлическими шестернями. Для многофункционального использования.

Эксплуатационные возможности

Чистка, шлифование, уплотнение, заполнение швов, заглаживание бесшовных полов.


Конструктивные особенности

- ДОС- предохранительная муфта привода
- зубчатые металлические шестерни привода
- защита мотора от перегрузки
- работа от края
- пыле- и влагонепроницаемый двигатель и привод

STR 580




Металлические зубчатые шестерни привода



Шлифование алмазными камнями



С регулированием числа оборотов



Заглаживание с помощью лопастей

STR 581 – Заглаживание полов из синтетических полимеров с функцией регулирования числа оборотов

С плавным регулированием числа оборотов от 50 до 150 в минуту. Очень хорошо подходит для заглаживания полов из синтетического полимера в сочетании со специальными лопастями.


Эксплуатационные возможности

Чистка, шлифование, уплотнение, заглаживание бесшовных полов и полов из эпоксидной смолы.

Конструктивные особенности

- плавное регулирование числа оборотов
- металлические зубчатые шестерни привода
- защита двигателя от перегрузки
- работа от края
- пыле- и влагонепроницаемый мотор и привод

STR 581



Металлические зубчатые шестерни привода

Технические характеристики		STR 580	STR 580VF	STR 580EVF	STR 581	STR 581
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50	50
Потребляемая мощность	Вт	1800	1800	1800	1800	1800
Ширина обработки	мм	420	420	420	420	420
Количество оборотов	мин ⁻¹	144	144	115	57-171	57-171
Давление щеток	г/см ²	50	50	50	50	50
Крутящий момент	Нм	80	80	100	100	100
Длина кабеля	м	12	12	12	12	12
Длина направляющей штанги	мм	850	1200	1200	1200	930
Уровень шума	дБ(А)	58	58	58	58	58
Вес	кг	33,5	35	35	41,5	40
№ артикула		107551	106851	107751	795072	795073