

## DSM 250S – От подготовки основания до полировки

Новая модель DSM 250S с поворотной шлифовальной головкой для шлифования до самого края. Идеальное дополнение для профессиональной подготовки основания и финишной доводки отполированных до блеска бетонных и дизайн-полов. Оснащается баком для воды и системой плавного регулирования скорости вращения для оптимального мокрого шлифования.



Удобный водяной бак для мокрого шлифования



Износостойкие колеса (не оставляют полос) для чистой работы



Шлифование и полировка до самого края / поворотная шлифовальная головка

### Категория

Шлифование бетона, стяжки, асфальта и полов из натурального камня. Удаление слоев и подготовка основания.

### Технические характеристики

Арт. номер		713670
Напряжение	В	230
Частота	Гц	50
Выходная мощность	кВт	2.2
Ширина обработки	мм	250
Монтажный диск	мм	250
Контактное давление	кг	25
Рабочий вес	кг	61
Расстояние от края	мм	0
Число оборотов	мин <sup>-1</sup>	740 – 1500
Ø-вытяжки	мм	50
Размеры ДхШхВ	см	100 x 40 x 100
Крепление инструмента		ETX1, Velcro

### Конструктивные особенности

плавающая подвеска инструмента  
 Поворотная шлифовальная головка  
 слева – по центру – справа  
 Плавное регулирование скорости  
 от 740 - 1500 мин<sup>-1</sup>  
 Практичный бак для воды для  
 мокрого измельчения  
 Шлифовка и полировка без полос

DSM 250S Принадлежности и инструменты: шлифование со страницы 48, фрезерование со страницы 67